



## CRL Matte Black Frame System for Sliding Doors

- For wall, ceiling and glass mounted applications and dropped ceiling applications
- Vertical adjustment +/- 3 mm
- Enhanced double "Soft-Close" system
- Also available in Brushed Nickel, Satin Anodised and White finishes
- Available in various lengths
- Option to install Bi-parting doors by purchasing extra set of clamps
- Can be used for both commercial and shower applications
- Glass thickness: 8 mm, 8.76 mm, 10 mm or 10.76 mm
- Max. door weight: 70 kg
- Min. panel width: 675 mm
- Max. track length: 5,000 mm
- Certification: EN1527/EN1670
- Tested to 100,000 cycles

### UK & Ireland:

t: +44 1706 863 600  
e: [crl@crlaurence.co.uk](mailto:crl@crlaurence.co.uk)  
w: [crlaurence.co.uk](http://crlaurence.co.uk)

### Mainland Europe:

t: +49 7062 915 930  
e: [DE@crl.eu](mailto:DE@crl.eu)  
w: [crl.eu](http://crl.eu)

European Freephone 00 800 0421 6144



A CRH COMPANY

DOOR HARDWARE



## CRL Compact-X Schiebetürsystem im Loft-Stil

- Für Wand-, Decken-, Glasmontage sowie Montage in Decken
- Höhenverstellung im Laufwagen +/- 3 mm
- Mit beidseitigem Sebsteinzug „Soft-Close“
- Auch in Edelstahloptik gebürstet, Aluminium gebürstet und Weiß erhältlich
- In mehreren Längen erhältlich
- Synchron-Funktion möglich
- Ideal für Büroverglasungen und Duschtüren
- Glasstärke: 8 mm, 8,76 mm, 10 mm oder 10,76 mm
- Max. Türgewicht: 70 kg
- Min. Scheibebreite: 675 mm
- Max. Laufschielenlänge: 5.000 mm
- Zertifizierung: EN1527/EN1670
- Mit 100.000 Zyklen erfolgreich getestet

### Kontinentaleuropa:

t: +49 7062 915 930  
e: DE@crl.eu  
w: crl.eu

### Großbritannien und Irland:

t: +44 1706 863 600  
e: crl@crlaurence.co.uk  
w: crlaurence.co.uk

Europaweite gebührenfreie Telefonnummer 00 800 0421 6144



A CRH COMPANY

TÜRSYSTEME